HOJA TECNICA

artlux® CAR CARE SYSTEMS

Anti-rechinido para frenos

Función:

Proporciona una capa protectora que se aplica en las balatas de los frenos, previniendo los molestos rechinido al momento de frenar.

Instrucciones:

1. Agítese antes de usarse.

2.Si la balata está cristalizada, lije la superficie.

3.Limpie los frenos y balatas con el Limpiador del sistema de Frenos artlux*.

4. Aplique Anti-rechinido para frenos artlux* en las balatas y deje secar el producto de 10 a 15 minutos.

5. Pruebe los frenos después de reensamblar, antes de conducir el vehículo.

Composición y propiedades:

Alcohol isobutílico, alcohol isopropílico y grafito.

Apariencia	Líquido con partículas suspendidas
Color	Negro/gris obscuro
Gravedad Específica	0.808 gr/cc
Punto de ebullición	74°C
Punto de flash	
Copa cerrada	14°C
Punto de congelamiento	N/D
Presión de vapor (mmHg)	33@20°C
Solubilidad en agua	Miscible

HOJA TECNICA

artlux® CAR CARE SYSTEMS

Anti-rechinido para frenos

Precauciones:

- Manténgase alejado del calor, chispas o flamas.
- Contiene destilados del petróleo.
- No ingerir, inhalar o salpicar en ojos o piel.
- Utilícese en áreas bien ventiladas.

Primeros Auxilios:

- En caso de ingestión no induzca al vómito, consulte la hoja de seguridad.
- En caso de mareo o por inhalación retírese al aire fresco.
- En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua abundante.
- En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón.
- Manténgase lejos del alcance de los niños.

CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD (MSDS) PARA MAYORES INFORMES.

Presentaciones:

Botella de 30 mls.