HOJA TÉCNICA

DESENGRASANTE DIELECTRICO

Nombre Técnico:
Desengrasante dieléctrico

Función:

Remueve de manera rápida y eficaz todo tipo de grasas y suciedad
Limpia todo tipo de equipo eléctrico y electrónico.

Beneficios:

No flamable.
Alto poder de limpieza concentrado.
Rápida evaporación.
No es conductivo.

Composición y Propiedades:

Contiene: 1,1 Dicloro-1-fluoroetano.

Apariencia:	Liquido y vapor incoloro.
pH:	N/A
Olor:	Etéreo tenue.
Flamabilidad:	No Flamable
Punto de Flash:	N/A
Punto de Ebullición	31.8 °C
Densidad de Vapor	4 (Aire=1)

Instrucciones de Uso:

1. Lea todo el contenido de la etiqueta antes de usarse.
2. Asegurese que durante la aplicación haya suficiente flujo de aire, puede utilizar un ventilador si es necesario para evitar la acumulación de vapores.
3. Mantenga el envase de 15 a 25 cms. Del área que se va a limpiar. Para aplicaciones en áreas mas precisas utilizar la boquilla de extensión incluida en el envase.
4. La rápida evaporación permite un desengrasado y una limpieza segura y efectiva sin necesidad de secar o quitar residuos.

Precauciones:

Use este producto en áreas bien ventiladas. Evite la inhalación. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. La inhalación intencional o deliberada del producto puede ser perjudicial o fatal. Si existe presencia de humedad en los metales reactivos (Zinc, aluminio, berilio, magnesio) no aplique el producto, si existe presencia de humedad es necesario secar con aire comprimido o trapo antes de aplicar el producto. Puede dañar algunos plásticos sensibles y pinturas, se recomienda efectuar una prueba antes de aplicar el producto. Mantengase fuera del alcance de los niños. No queme o perfore el envase. No almacene a temperaturas mayores de 48°C.

Primeros Auxilios:

- ✓ Causa irritación en la piel y ojos, los vapores pueden ser dañinos, evite inhalar el roció y aplíquelo en áreas bien ventiladas, dañino si es ingerido.
- ✓ Use guantes de neopreno y googles.
- ✓ Si se inhala, trasládese a un área no contaminada en busca de aire fresco, busque atención medica si se presentan problemas de respiración.
- ✓ Si tiene contacto con la piel, lávese con abundante agua durante al menos 15 minutos y con jabón neutro.
- ✓ Si el contacto es en los ojos lave se inmediatamente con abundante agua, mantenga los parpados bien abiertos para asegurar un buen enjuague de ojos.
- ✓ Si se ingiere, tome de 3 a 4 vasos de agua o leche, pero no induzca el vomito.
- ✓ Si persisten las molestias busque de inmediato asistencia medica.

Para mayor información consulte la hoja de seguridad.

Presentaciones:

Aerosol de 405 grs.

artlux®
CAR CARE SYSTEMS