

INFLALLANTA

Nombre Técnico:

Inflal lantas

Función:

Inflado y vulcanizado interior de llantas.

Beneficios:

No requiere el uso de gato hidraulico o mecanico.

Evita molestias como cambios de llantas.

Operación limpia y segura. Evita ensuciarse manos o ropa.

Ideal para todo tipo de personas, especialmente aquellas con problemas de espalda, mujeres, discapacitados y personas de edad avanzada.

Ahorra tiempo comparado con el cambio de llanta.

Propiedades:

Apariencia y Color:	Liquido blanco lechoso en forma de espuma al contacto Con el gas.
Presión:	55 a 65 Lb/in2 a 21°C
Flamabilidad:	Producto inflamable.
Olor:	Característico
Propelente:	Hidrocarburos

Instrucciones de Uso:

Agite el envase. Asegurase de girar el pivote del inflado para que este cercano al piso antes de empezar.

Atornille la manguera del envase al pivote. Levante la tapa.

Presione el botón hasta que termine de fluir el contenido, manteniendo el envase en posición vertical.

Desenrosque la manguera.

Maneje inmediatamente a una velocidad baja (30 km/hr) esto es necesario para que la llanta se empiece a inflar.

Precauciones:

No almacenar en lugares que sobrepasen los 50°C y evitar la exposición directa al sol. NO SE DEJE EL PRODUCTO EN LA GUANTERA, o debajo de los asientos del automóvil. Elimine fuentes de ignición durante su uso (cigarros, etc.) No se deje al alcance de los niños. Producto flamable. Es necesario que al reparar la llanta avise a la persona que esta contiene un líquido flamable. En caso de ingestión accidental llame al medico de inmediato. Reparar la llanta a la brevedad posible. Riesgo de explosión si no se siguen las instrucciones y precauciones.

Presentaciones:

Bote de aerosol de 475 mls.