HOJA TÉCNICA

LIMPIADOR DE INYECTORES

Nombre Técnico:

Limpiador de Inyectores

Función:

Limpiar los inyectores tapados.
Eliminar residuos de barniz, gomas y lacas.
Restaurar el patrón espreado.

Beneficios:

Elimina fallas en el encendido.
Mejora la calidad de manejo.
Mejora la potencia.
Mejora el rendimiento del combustible.
Reduce la emisión de gases contaminantes.

Composición y Propiedades:

Contiene destilados de petróleo y detergente/dispersantes.

Densidad:	0.86 gr/cm
Viscosidad:	3.5 cps @ 25 °C
pH:	n/a
Color:	Ambar
Olor:	Caractreristico
Flamabilidad:	Flamable
Punto de Flash:	45 °C
IMO #:	
# de ONU:	

Instrucciones de Uso:

Apagar el automóvil.
Desconecte o desactive la bomba de gasolina (consulte el manual del automóvil)
Desconecte y tape la manguera de vacío.
Con la válvula en posición “OFF”, conecte la manguera universal a la válvula de riel del combustible. Apriete sólo con la mano.

Conecte el otro extremo de la manguera al bote (asegúrese de que la válvula de cobre del adaptador esté perfectamente cerrada y que el regulador de presión marque cero). El bote debe ser utilizado únicamente con la válvula hacia abajo.
Gire la válvula hacia la posición de "ON", encienda el motor y déjelo prendido en marcha mínima (ralenti) hasta que éste se detenga, aproximadamente 15 minutos dependiendo del tamaño del motor.
Gire la válvula de la manguera hacia la posición "OFF" y desconéctelo del riel de combustible.
Vuelva a conectar la bomba de gasolina.
Encienda el motor y verifique las conexiones para evitar fugas.

Precauciones:

Producto INFAMABLE.
Este producto no debe usarse en tanques de gasolina.
Aplíquese en áreas ventiladas; no respire el vapor ni las aspersiones durante su aplicación.
No lo deje al alcance de los niños.
No se exponga al calor ni perfore el envase.
Este producto remueve la pintura del automóvil, evite su contacto con esta.

Primeros Auxilios:

En caso de ingestión no induzca al vomito, ver hoja de seguridad.
En caso de mareo por inhalación retirarse al aire fresco.
En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua abundante.
En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón.
Manténgase lejos del alcance de los niños.

arlux® CAR CARE SYSTEMS

Presentaciones:

Aerosol de 340 grs
Bote de 500 ml
Contenedor de 3.785 lts