

LIMPIADOR DEL SISTEMA DE FRENOS

Nombre Técnico:

Limpiador del Sistema de Frenos

Función:

Remueve y disuelve fácilmente el líquido de frenos y polvo de balata, evitando así su inhalación.

Beneficios:

Reduce los tiempos de mano de obra.

Limpia mejor y más fácil.

Es un producto ecológico.

Protege la salud de los mecánicos al no permitir que el polvo de las balatas se disperse.

Composición y Propiedades:

Contiene resinas, xileno, butano y propanol

Densidad:	0.82 gr/cm
Viscosidad:	12 cps @ 10 °C
pH:	N/A
Color:	Transparente
Olor:	Característico
Flamabilidad:	Flamable
Punto de Flash:	15 °C
IMO #:	
# de ONU:	

Instrucciones de Uso:

Vacíe el producto en el recipiente espray de presión, posteriormente tape el recipiente.

Ponga presión en el recipiente a través de un cople de aire. La presión máxima que resiste el recipiente es de 200 PSI (200 libras por pulgada cuadrada)

Esprea el producto sobre las partes y áreas que desea limpiar.

Permita que seque al aire libre y si es necesario repita la operación.

Evite el sobreespray en partes de hule, plásticos y partes pintadas.

Precauciones:

Utilícese sólo como se indica. No lo deje al alcance de los niños. El uso inadecuado de este producto puede ser peligrosos. No se exponga al calor ni perfora el envase. En caso de contacto con los ojos lávelos con agua por un mínimo de 15 minutos. En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón. Si persisten las molestias consulte a su médico. En casos de ingestión administre uno o dos vasos de agua. No induzca al vómito. En caso de ser inhalado, lleve a la persona al aire fresco y administre oxígeno en caso necesario.

Presentaciones:

Aerosol de 400 ml

Bote de 3.785 lts