

PROTECTOR DE MOTOR

Nombre Técnico:

Protector de Motor.

Función:

Evitar el desgaste prematuro del motor.
Prevenir la oxidación del aceite.

Beneficios:

Reduce la fricción entre las partes en movimiento.
Mejora la lubricación interna del motor.
Evita la oxidación en el interior del motor.
Evita la formación de gomas, lacas y carbones en el interior del motor.
Protege el motor para una larga vida.
El uso constante de este producto asegura una larga vida a su motor.

Composición y Propiedades:

Contiene aceites básicos de alta calidad, antifriccionantes, detergentes y tiosulfato de zinc.

Densidad:	0.9 gr/cm
Viscosidad:	650 cps @ 25 °C
pH:	n/a
Color:	Ambar
Olor:	Característico
Flamabilidad:	No flamable
Punto de Flash:	178 °C
IMO #:	N/A
# de ONU:	N/A

Instrucciones de Uso:

Limpiar el interior del motor utilizando **Limpiador de Motor** de Artlux.
Drenar el aceite sucio del interior del motor.
Cambiar el filtro del aceite.
Añadir el aceite limpio.
Añadir el contenido de una botella a el motor del automóvil.
Agregar una botella de Protector de Motor después de cada cambio de aceite.

Precauciones:

Contiene destilados de petróleo.
No ingerir o salpicar en ojos o piel.
Úsese en áreas ventiladas.
Manténgase alejado del calor, chispas o flama.
Una vez abierta la botella utilícese todo el contenido.

Primeros Auxilios:

En caso de ingestión no induzca al vomito.
En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua abundante.
En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón.
Manténgase lejos del alcance de los niños.

Presentaciones:

Botella de 500 ml

