

PULIMENTO REPINTABLE

Función:

- Producto de protección intermedia especialmente formulado para ser utilizado en talleres de hojalatería y pintura. Elimina rayones superficiales ligeros y pintura deteriorada dejando la superficie lisa y brillante.

Beneficios:

- Puede ser utilizado de forma segura en las áreas de pintado sin ocasionar los problemas típicamente asociados al silicón.
- Restaura la apariencia de la pintura sin dañarla o rayarla.
- Puede ser utilizado en cualquier tipo de pintura.



Composición y Propiedades: Destilados de petróleo, fluidos limpiadores, polímeros, óxido de silicio, alcohol y tensoactivos.

Estado físico:	Líquido
Color :	Beige
Densidad @25 °C ASTM D 1475:	1.043 g/ml
Punto de inflamación (CCCFP) ASTM D 6450:	40 °C
pH	8 – 9
Viscosidad @ 25°C Brookfield:	15, 000 cps
Solubilidad en agua	Miscible

Instrucciones:

- Lave y seque perfectamente el automóvil. Examine la pintura. Si presenta rayones superficiales ligeros o moderados y oxidación ligera, utilice Pulimento Repintable Artlux.
- Agite bien el contenedor antes de usar. No aplique sobre superficies calientes ni bajo el sol.

PRODUCTO NUEVO

**power
Shine**

PULIMENTO REPINTABLE

- Para **aplicación a mano**, vierta una pequeña cantidad de producto sobre un aplicador de esponja limpio y seco. Pule por secciones de 2x2 pies (60x60 cm) con movimientos traslapados de arriba a abajo.
- Para **aplicación con pulidora**, vierta una pequeña cantidad de producto sobre la pintura y pule por secciones de 2 x 2 pies con movimientos de ida y vuelta hasta que se elimine el producto. Utilice una borla completamente limpia y seca a una velocidad de 1200 a 1400 rpm. No exceda 1400 rpm.
- Elimine el exceso con una toalla de felpa o microfibra limpia y seca.

Este producto alcanza su mayor nivel de protección después de 24 horas. No lave el carro antes de este tiempo. Puede ser utilizado después de pulir con Pulimento Corte Extra Fuerte Artlux para proporcionar brillo y protección. Ambos pueden ser utilizados de manera segura en talleres de repintado.



Precauciones:

- Utilícese sólo como se indica. El uso inadecuado de este producto puede ser peligroso.
- Contiene destilados del petróleo.
- No ingerir, inhalar o salpicar en ojos o piel.
- Utilícese en áreas bien ventiladas.
- No sacuda las borlas secas. Respirar el polvo generado puede irritar el tracto respiratorio.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRODUCTO NUEVO

**power
Shine**

PULIMENTO REPINTABLE

Primeros Auxilios:

- En caso de ingestión tomar abundante agua. No induzca al vómito. Consulte a un médico.
- En caso de contacto con ojos, enjuagar con abundante agua durante 15 minutos. Llamar al médico si persiste la irritación.
- En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón.
- Para mayor información consulte las hojas de seguridad de este producto.



Presentaciones:

Contenedor de 3 L

PRODUCTO NUEVO

**power
Shine**