HOJA TÉCNICA

SILENCIADOR DEL SISTEMA DE FRENOS

Nombre Técnico:
Silenciador del Sistema de Frenos

Función:
Elimina ruidos y rechinidos en los frenos.
Forma una película resistente a la alta temperatura de las balatas y repelente al agua y al polvo.

Beneficios:
Reduce y resiste las vibraciones.
Crea una película resistente al agua.

Composición y Propiedades:

Contiene resinas, xileno, butano y propanol

Densidad:	0.89 gr/cm
Viscosidad:	22 cps @ 3 °C
pH:	N/A
Color:	Azul Marino
Olor:	Característico
Adherencia:	Bueno
Secado:	20 minutos
Flamabilidad:	Flamable
Punto de Flash:	50 °C
IMO #:	
# de ONU:	

Instrucciones de Uso:
AGITESE BIEN ANTES DE USAR.
Aplique sobre la parte trasera de la balata una ligera capa del Silenciador de frenos artlux*.
Espree uniformemente.
Tenga cuidado de no rociar el lado que toca al disco.
Déjelo secar durante 15 minutos y arme el sistema nuevamente. (No es necesario que la solución seque totalmente).

Precauciones:
INFLAMABLE. Utilícese sólo como se indica. No lo deje al alcance de los niños. El uso inadecuado de este producto puede ser peligroso. No se exponga al calor ni perfore el envase. En caso de contacto accidental con ojos o piel, lave con agua; si persiste la irritación, llame al médico.

Presentaciones:
Aerosol de 340 grs