

ANTIFLAMA

Nombre Técnico:

Retardante Antiflama para fibras Textiles

Función:

El retardante antiflama es una solución inorgánica totalmente base agua para uso en un amplio rango de sustratos. Este puede ser usado como retardante de flama en todas las fibras textiles naturales y en casi todas las fibras sintéticas. Inclusive puede ser usado con mezclas de fibras naturales y sintéticas, poliestirenos expandido, espuma de poliuretano y aun papel.

Beneficios:

- Evita que las flamas se propaguen en las fibras de las telas y alfombras.
- Cuando el retardante antiflama es aplicado previene la generación de humos.
- Alarga el ciclo de vida las telas.
- De fácil aplicación.
- Un rendimiento aproximado dependiendo del sustrato a aplicar de 9.0 mt² por litro.

Composición y Propiedades:

Densidad:	1.097 g/cm ³
Viscosidad:	N/A
PH:	5.6
Color:	Transparente
Olor:	Típico
Estado físico:	Líquido
Secado:	45 minutos
Flamabilidad:	No flamable

Instrucciones de Uso:

- Use el producto en el exterior o en un área bien ventilada, abra ventanas, puertas y use un ventilador para asegurar una ventilación cruzada, hasta que la tela esté seca, generalmente de 60 a 90 minutos.
- Mantenga la esprea a 30 cm. Aproximadamente de la tela y lejos de la cara. Rocíe con movimiento uniforme en líneas o franjas de arriba hacia abajo, traslapadas ligeramente.
- Para obtener resultados óptimos haga su aplicación en telas limpias, esto permite que tenga una mejor penetración.
- Deje secar la tela por 45 minutos.

Precauciones:

Utilícese sólo como se indica. El uso inadecuado de este producto puede ser peligroso. No lo deje al alcance de los niños.

Presentaciones:

Cubeta de 19 lts